

# How to order

When you've found the combination that is perfect for you, simply give us the order code you find with the combination you see.

With this number:

- We immediately know which pattern and which colour combination you require.
- We can easily work out the precise amount needed for your project.

## FR Comment commander:

Lorsque vous avez choisi l'association qui vous convient, transmettez-nous simplement le code de commande affiché pour la combinaison voulue.

Grâce à ce numéro :

- nous savons immédiatement quelle combinaison de motifs et de couleurs vous voulez.
- nous pouvons facilement connaître la quantité précise par format à fournir.

## NL Hoe bestellen:

U hebt het perfecte patroon gevonden? Geef ons de bestelcode die u bij het patroon en de kleur vindt:

- wij weten meteen welk patroon en welke kleurencombinatie u wilt.
- In een handomdraai hebben wij berekend hoeveel per formaat u nodig hebt.

## DE Bestellen:

Wenn Sie Ihre perfekte Kombination gefunden haben, geben Sie uns einfach den zu der Kombination passenden Bestell-Code an.

Mit dieser Nummer:

- wissen wir sofort, welches Muster und welche Farbkombination Sie wünschen.
- können wir ganz einfach die für Ihr Projekt benötigte Anzahl ermitteln.

# Installation instructions



Moduleo® Moods® floors are installed using the traditional Dryback installation. The special formats are glued with a special adhesive to a thoroughly prepared surface that is hard, dry and flawless. For detailed installation and maintenance instructions, please contact the Moduleo® team.

**FR** Les sols Moduleo® Moods® sont installés en utilisant l'installation Dryback classique. Les dalles au format spécial sont collées avec un adhésif spécial sur une surface dure, sèche et sans défaut qui est préparée avec soin. Pour obtenir des informations détaillées concernant l'installation et l'entretien, veuillez contacter l'équipe Moduleo.

**NL** Moduleo® Moods®-vloeren worden gelegd volgens de traditionele Dryback-methode. De tegels van speciaal formaat worden met een speciale lijm op een grondig voorbereid oppervlak gelijmd dat hard, droog en foutloos is. Voor gedetailleerde installatie- en onderhoudsinstructies, gelieve contact op te nemen met het Moduleo-team.

**DE** Moduleo®-Böden werden mit der traditionellen Dryback-Installation verlegt. Die Fliesen mit speziellem Format werden mit einem speziellen Kleber auf eine gründlich vorbereitete, harte, trockene und ebene Oberfläche geklebt. Für eine detaillierte Anleitung zur Installation und Erhaltung, kontaktieren Sie bitte das Moduleo-Team.

# Technical properties



PRODUCT INFORMATION   INFORMATION PRODUIT   PRODUKTDATEN   PRODUCTINFORMATIE			
Level of use   Classe d'usage   Einstufung   Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42	
Total thickness   Epaisseur totale   Gesamtstärke   Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm (100 mils)	
Wear layer   Couche d'usure   Nuttschicht   Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)	
Wear layer PUR treatment   Traitement polyurethane   Oberflächenvergütung   PUR slijtlaag behandeling			Protectonite®
Total weight g/m²   Poids total g/m²   Flächengewicht g/m²   Totaal gewicht g/m²	EN ISO 23997	4059	

SIZE & PACKING   DIMENSIONS & EMBALLAGE   ABMESSUNG & VERPACKUNG   FORMAAT & VERPAKKING					
Medium plank	EN ISO 24342	784x196mm	Box medium plank	13 pcs/box	2,00m²
Slim plank	EN ISO 24342	522,67x65,33mm	Box slim plank	58 pcs/box	1,98m²
Short plank	EN ISO 24342	522,67x130,67mm	Box short plank	29 pcs/box	1,98m²
Small plank	EN ISO 24342	261,33x65,33mm	Box small plank	116 pcs/box	1,98m²
Chevron	EN ISO 24342	522,67x92,40mm	Box chevron	42 pcs/box	2,03m²
Hexagon	EN ISO 24342	226,32x196mm	Box hexagon	44 pcs/box	1,46m²
Diamond	EN ISO 24342	113,16x196mm	Box diamond	132 pcs/box	1,46m²
Triangle	EN ISO 24342	452,64x392mm	Box triangle	17 pcs/box	1,51m²

TEST RESULTS   PERFORMANCES TECHNIQUES   TESTERGEBNISSE   TESTRESULTATEN			
Inflammability   Classement feu   Brandverhalten   Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1	
Scratch resistance   Résistance aux rayures   Verschleißverhalten   Krassvastheid	EN 660-2	Class T	
Squareness & straightness   Rectitude des arêtes et de l'équerrage   Maßstabilität   Rechtheid & rechthoekigheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Slip resistance   Glissance   Rutschhemmung   Antislip	EN 13893	DS	
Slip restraint   Résistance au glissement   Rutschsicherheit   Slipweerstand	DIN 51130	R10	
Residual indentation   Poinçonnement rémanent   Resteindruckverhalten   Restindruk	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10mm	Average result measured: 0,03mm
Furniture leg resistance   Résistance au pied de meuble   Möbelschubtest   Meubelpoottest	EN ISO 16581	No cracks, no damage	
Curling   Incurvation   Schüsselung   Krulling	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Electrical resistance   Résistance électrique   Elektrischer Leitwiderstand   Elektrische weerstand	EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm	
Dimensional stability   Stabilité dimensionnelle   Dimensionsstabilität   Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25%	Average result measured: ≤ 0,05%
Heat insulation   Isolation thermique   Wärmeleitfähigkeit   Thermische isolatie	EN 12524	0,25 w/(m.K)	
Thermal resistance R   Résistance thermique R   Wärmedurchlasswiderstand R   Warmtedoorlaatweerstand R	EN ISO 12664	0,0100 m².K/W	
Electrostatic performance   Accumulation de charges électrostatiques   Antistatik   Electrostatistische propensiteit	EN 1815	< 2 kV	
Formaldehyde group   Classe formaldéhyde   Formaldehyd Klassifizierung   Formaldehydeklasse	EN 717-1	E1	
Acoustic insulation   Efficacité acoustique   Trittschallverbesserungsmaß   Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	4 dB	
Castor chair resistance   Résistance aux chaises à roulettes   Stuhlrollenbeanspruchung   Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination	
Stain resistance   Résistance aux taches   Fleckenbeständigkeit   Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Very good   Très bon   Sehr gut   Zeer goed	
Light fastness   Résistance à la lumière   Lichtechtheid   Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥6	
Underfloor heating   Chauffage par le sol   Fußbodenheizung   Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27°C   Adapté, max 27°C   Geeignet, max 27°C   Geschikt, max 27°C	
Warranty (year)   Garantie (ans)   Garantie (Jahre)   Garantie (jaar)			20 Residential   10 Commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung. | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.

The specifications of Moduleo® Moods® are identical to the specifications of Moduleo® Transform & Impress. These qualities are UPEC certified and BRE certified. | Les spécifications du Moduleo® Moods® sont identiques aux spécifications de Moduleo® Transform & Impress. Ces qualités sont certifiées UPEC et certifiées BRE. | De specificaties van Moduleo® Moods® zijn identiek aan die van Moduleo® Transform & Impress. Deze kwaliteiten zijn UPEC en BRE gecertificeerd. | Die Spezifikationen der Moduleo® Moods® sind identisch mit den Spezifikationen der Moduleo® Transform und Impress. Diese Qualitäten sind UPEC zertifiziert und BRE zertifiziert.